



### Specifiche tecniche:

Codice:	IPB15TIS	IPB20TIS
Potenza:	15W	20W
Lumen:	1500	2100
Voltaggio:	AC 180-250 50/60Hz	
Switch 3CCT:	Sì	
Sorgente 3CCT:	3000K,4000K,6500K	
CRI:	80	
Temperatura di lavoro:	-20°C<TA<50°C	
Classe:	II	
Dimmerabile:	No	
Durata:	25000H	
Flicker:	Free	

Corpo V2 autoestinguente e Anti-UV in policarbonato termoplastico e staffa in lega di alluminio. Resistente agli urti (IK08).


### ⚠ ATTENZIONE

Si raccomanda di rivolgersi a un elettricista qualificato per installare il prodotto.


Si raccomanda di non toccare il prodotto quando è acceso.

In caso di malfunzionamento, staccare la lampada dall'alimentazione. Si raccomanda di rivolgersi a un elettricista e di non provare a riparare la lampada da soli.

### MONTAGGIO




1. Scollegare la corrente elettrica.




2. Effettuare i fori sul muro in base alla posizione del foro della staffa, posizionare la vite di espansione.

1


2




3. Connettere il prodotto alla corrente.




4. Selezionare la temperatura.



5. Fissare la lampada alla staffa e accendere la corrente.



IPB15TIS



IPB20TIS

### Informazioni sul riciclaggio in conformità con le direttive RAAE e batterie



Simbolo sul prodotto



Simbolo sulla batteria

Solo Europa

Il prodotto/batteria è contrassegnato con uno dei simboli di riciclaggio sopra indicati. Questo indica che a fine vita il prodotto/batteria, dovrà essere smaltito/a separatamente in appropriati luoghi di raccolta e non con i normali rifiuti domestici.

CE RoHs



**IPERLUX®**  
www.iperlux.com  
info@iperlux.com

## INSTRUCTION MANUAL

LED TILE 3CCT IP65



### ⚠ WARNING

It is recommended to contact a qualified electrician to install the product.

It is recommended not to touch the product when it is turned on.


In case of malfunction, disconnect the lamp from the power supply. It is recommended to contact an electrician and not try to repair the lamp yourself.

### Specifications and Technical Data sheet:


Code	IPB15TIS	IPB20TIS
Power:	15W	20W
Lumen:	1500	2100
Input voltage:	AC 180-250 50/60Hz	
Switch 3CCT:	Yes	
3CCT source:	3000K,4000K,6500K	
CRI:	80	
Ambient temperature:	-20°C<TA<50°C	
Beam angle:	II	
Dimmable:	No	
Lifetime:	25000H	
Flicker:	Free	

ANTI-UV and V2 Self-extinguishing thermoplastic PC housing and aluminium alloy bracket. Resistant to impacts (IK08).

### MOUNTING




1. Switch off the power.




2. Trepanning on the wall according to the bracket hole position, put the expansion screw.

1


2




3. Connect the power cable.




4. Select the CCT temperature.



5. Put the product in the bracket and switch on the power.



IPB15TIS



IPB20TIS

### Recycling Information in Accordance with the WEEE and Battery Directives



Product Mark



Battery Mark

Europe only

The product/battery is marked with one of the above recycling symbols. It indicates that at the end of the life of the product/battery, you should dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it in normal domestic waste stream.

CE RoHS



**IPERLUX®**  
www.iperlux.com  
info@iperlux.com