IPERLUX®

MANUALE D'ISTRUZIONI

APPLIQUE DA PARETE UP&DOWN IP65



Moss



Richter

Specifiche tecniche:

	MISURE	MAX W	AC/Hz	FORMA	FINITURA	CLASSE	IK	TEMP.
IPC24RB	66x150x92mm	2x9W	AC 220-240V Hz 50/60	ROTONDA	BIANCA	II	06	-25+40°C
IPC24QB	66x150x92mm	2x9W	AC 220-240V Hz 50/60	QUADRATA	BIANCA	II	06	-25+40°C

Applique da parete UP&DOWN rotonde e quadrate con corpo in policarbonato V2 auto estinguente e diffusore in policarbonato, resistente alla prova del filo per 650°C. Resistente agli urti.


⚠ ATTENZIONE

Si raccomanda di rivolgersi a un elettricista qualificato per installare il prodotto.


Le lampade 12V necessitano di un trasformatore (non incluso).

Staccare la corrente prima dell'installazione.
Usare dei guanti o un panno quando si maneggia la lampada o l'apparecchio, in quanto possono diventare caldi o causare ustioni.


MONTAGGIO




1. Scollegare la corrente elettrica. Separare la base dell'applique.



2. Effettuare i fori sulla parete e collegare i fili al morsetto.



3. Inserire la lampada e chiudere il prodotto con le viti.



4. L'applique è pronta all'uso.

Informazioni sul riciclaggio in conformità con le direttive RAAE e batterie



Simbolo sul prodotto



Simbolo sulla batteria

Solo Europa

Il prodotto/batteria è contrassegnato con uno dei simboli di riciclaggio sopra indicati. Questo indica che a fine vita il prodotto/batteria, dovrà essere smaltito/a separatamente in appropriati luoghi di raccolta e non con i normali rifiuti domestici.

IPERLUX®
www.iperlux.com
info@iperlux.com

IPERLUX®

INSTRUCTION MANUAL

UP&DOWN WALL APPLIQUE IP65



Moss

Richter

Specifications and Technical Data sheet:

	SIZE	MAX W	AC/Hz	SHAPE	FINISH	CLASS	IK	TEMP.
IPC24RB	66x150x92mm	2x9	AC 220-240V Hz 50/60	ROUND	WHITE	II	06	-25+40°C
IPC24QB	66x150x92mm	2x9	AC 220-240V Hz 50/60	SQUARE	WHITE	II	06	-25+40°C

UP&DOWN round and square white applique with V2 self estinguishing PC housing and PC diffusor, glow wire tested at 650°C. Resistant to impacts.


⚠ WARNING

It is recommended to contact a qualified electrician to install the product.


12V lamps require a transformer (not included).

Turn off the power before installation.
Use gloves or a cloth when handling the lamp or the spotlight, as they can become hot or cause burns.


MOUNTING




1. Switch the power off. Separate the base of the applique.



2. Drill the holes on the wall and connect the wires to the clamps.



3. Insert the GU10 bulbs and close the item with the screws.



4. The applique is ready to be used.

Recycling Information in Accordance with the WEEE and Battery Directives



Product Mark



Battery Mark

Europe only

The product/battery is marked with one of the above recycling symbols. It indicates that at the end of the life of the product/battery, you should dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it in normal domestic waste steam.





IPERLUX®
www.iperlux.com
info@iperlux.com